

VORMIOL EM

Koncentrat środka antyadhezyjnego

Nr produktu 1356

PRZEZNACZENIE

VORMIOL EM jest koncentratem antyadhezyjnym przeznaczonym do produkcji wysokowartościowego środka antyadhezyjnego w postaci emulsji wodnej.

VORMIOL EM nadaje się do produkcji betonów archi-tektonicznych w szalunkach metalowych, stało-wych, drewnianych i z tworzyw sztucznych.

Powstałe powierzchnie elementów betonowych są dobrej jakości.

ZUŻYCIE

W zależności od struktury powierzchni szalunku i jego chłonności, po rozcieńczeniu 1:3 zużycie wynosi od 15 do 40 g/m².

Dokładne zużycie powinno być ustalone na podstawie wykonanych testów.

EFEKTY ODDZIAŁYWANIA

VORMIOL EM działa fizyko-chemicznie i odznacza się dobrą przyczepnością do szalunku, powoduje łatwe oddzielenie betonu od formy.

Produkt zawiera dodatki antykorozyjne, które przeciwdziałają tworzeniu się rdzy na szalunkach stalowych.

DANE TECHNICZNE

Jednolitość	jednorodna
Forma	ciecz
Barwa	żółtawa do żółtobrazowej
Gęstość	0,93 ± 0,02 g/cm ³
Stosowanie	do -10 °C
Przydatność	ok. 1 rok
Przechowywanie	W zamkniętych pojemnikach, w miejscu chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem. Chronić przed silnym nasłonecznieniem.

ZASADY STOSOWANIA

VORMIOL EM powinien być rozcieńczany z wodą w stosunku 1:1 do 1:5. Należy pamiętać, że woda powinna zostać dodana do koncentratu.

Po rozcieńczeniu należy dokładnie przemieszać i w przeciągu kilku godzin zużyć.

Produkt powinien być nakładany cienką warstwą, równomiernie, odpowiednim urządzeniem natryskowym na czystą oraz suchą powierzchnię.

Produkt jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem CLP. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki.

OPAKOWANIA

- pojemnik 30 l
- Beczka 200 l
- Kontener 1000 l

UWAGI I ZASTRZEŻENIA

Karta techniczna opisuje możliwości przetwarzania i stosowania, jak również typowe sposoby działania w normalnych warunkach. Wskazówki te nie stanowią jednak w żadnym wypadku właściwości gwarantowanych, nie są też kompletną instrukcją stosowania, ponieważ my jako producent opisanego produktu nie mamy wpływu na jego dalszą obróbkę i zastosowanie w połączeniu z innymi materiałami budowlanymi. Ani z tego, ani z ustnego doradztwa nie wynika odpowiedzialność, roszczenia prawne lub gwarancja rezultatu.

Ze względu na ciągły rozwój, karta techniczna jest ważna przy uwzględnieniu zastrzeżenia i w najnowszej wersji, którą można w każdej chwili u nas zamówić. Poza tym obowiązuje aktualna wersja naszych Ogólnych Warunków Handlowych.

Stan: 11 marca 2021

PRZED ZASTOSOWANIEM DOMIESZKI KONIECZNE JEST PRZEPROWADZENIE TESTÓW PRZYDATNOŚCI I BADANIA WSTĘPNE.