

PAVEMENT classic (ST)

Stabilizator wg PN-EN 934-2 o działaniu zmniejszającym wykwyty

Nr produktu 2130

PRZEZNACZENIE

PAVEMENT classic (ST) jest specjalną domieszką przeznaczoną do betonów wilgotnych o działaniu zmniejszającym wykwyty. Przeznaczona również do betonów barwionych aby uzyskiwać równe intensywne wybarwienie.

PAVEMENT classic (ST) przeznaczony jest przede wszystkim do galanterii betonowej i betonów barwionych.

DOZOWANIE

Zalecany zakres dozowania: 0,4 – 1,5 M.-% w stosunku do masy cementu; odpowiada 4 – 15 ml/ kg cementu.

ZASADY STOSOWANIA

PAVEMENT classic (ST) powinien zostać dodany na mieszankę pisakowo-żwirową, bądź na przemieszany gotowy beton.

Domieszka nie jest preparatem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów o substancjach i preparatach chemicznych. Podczas stosowania należy przestrzegać ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie.

OPAKOWANIE

- 30 l pojemnik
- 200 l beczka
- 1000 l kontener

EFEKTY ODDZIAŁYWANIA

PAVEMENT classic (ST) hydrofobuje pory kapilarne betonu przez co redukuje w znacznym stopniu możliwość transportu rozpuszczalnych soli wapnia z masy betonu na jego powierzchnię i w ten sposób ogranicza powstawanie wykwitów.

Wyroby z domieszką PAVEMENT classic (ST) charakteryzują się szczelną warstwą fakturową, jednolitą strukturą wewnętrzną. Wybarwienie elementów jest intensywniejsze oraz jednorodne.

DANE TECHNICZNE

Forma	jednorodna ciecz rozpuszczalna w wodzie
Barwa	mleczna
Baza chemiczna	kwasy tłuszczowe
Gęstość	1,00 ± 0,02 g/cm ³
Wartość pH	6 ± 1
Zawartość chlorków	< 0,10 M.-%
Zawartość alkaliów Na ₂ O-Ekwiwalent	< 1,0 M.-%
Stosowanie do produkcji	od +1°C
Przydatność	ok. 1 roku
Magazynowanie	W zamkniętych zbiornikach, chronić przed mocnym nasłonecznieniem oraz mrozem.

UWAGI I ZASTRZEŻENIA

Wszystkie dane dotyczące właściwości technicznych, zastosowania i dozowania zostały podane w oparciu o wieloletnie doświadczenie w produkcji i praktycznym zastosowaniu domieszek do betonów.

Stan: 21. marzec 2012

PRZED WDROŻENIEM DOMIESZKI DO PRODUKCJI NALEŻY WYKONAĆ BADANIA WSTĘPNE