

PROTECT NTP pearl

Impregnat tworzący „film” przeznaczony na suche oraz mokre powierzchnie

Nr produktu 2921

PRZEZNACZENIE

PROTECT NTP pearl jest bezrozpuszczalnikowym impregnatem tworzącym „film”, przeznaczonym dla ochrony kamieni, oraz produktów betonowych takich jak płyty tarasowe, palisady, kostka brukowa, dachówki.

Nadająca intensywność koloru impregnacja tworzy na powierzchni matowy „film” który chroni przed warunkami środowiskowymi, mchem, porostami oraz plamami z olejów i żywności. PROTECT NTP pearl ułatwia czyszczenie powierzchni. Zwiększa odporność na działanie mrozu oraz zmniejsza występowanie wykwitów.

PROTECT NTP pearl przez długi okres czasu utrzymuje intensywność koloru i przeciwdziała płowieniu elementu.

PROTECT NTP pearl nadaje się do wszystkich elementów betonowych i może być nakładany zarówno na świeży jak i stwardniały beton.

ZUŻYCIE

Od 80-160g/m² w zależności od struktury powierzchni oraz jej zdolności chłonnych.

EFEKTY ODDZIAŁYWANIA

PROTECT NTP pearl wnika w strukturę elementu i zamyka system kapilarny. Poza tym impregnat nadaje elementowi efekt lotusa. Polega to na tym, że substancje płynne odbijają się od zaimpregnowanego elementu, co zmniejsza możliwość przeniknięcia w jego strukturę.

Produkt wydłuża żywotność betonu dzięki zmniejszeniu występowania wykwitów i zwiększeniu mrozoodporności.

Impregnacja odporna jest na działanie chemikaliów, promieni UV, nie żółknie.

DANE TECHNICZNE

Forma	jednorodna ciecz rozpuszczalna w wodzie
Barwa	biała
Baza chemiczna	akryl
Zastosowanie	Od 5°C do 25°C
Wartość pH	8 ± 1
Gęstość	1,02 ± 0,02 g/cm ³
Przydatność	1 rok
Magazynowanie	W zamkniętych pojemnikach, w chłodnym, chronić przed mrozem oraz mocnym nasłonecznieniem.

ZASADY STOSOWANIA

Przed nałożeniem środka, powierzchnia powinna być czysta oraz sucha.

Tłuszcz, olej, kurz, oraz inne zabrudzenia powinny zostać wcześniej całkowicie usunięte.

PROTECT NTP pearl powinien być nakładany odpowiednim urządzeniem natryskowym.

Środek nie jest preparatem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów o substancjach i preparatach chemicznych. Podczas stosowania należy przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie.

OPAKOWANIE

- 30 l pojemnik
- 200 l beczka
- 1000 l kontener

UWAGI I ZASTRZEŻENIA

Wszystkie dane dotyczące właściwości technicznych, zastosowania i dozowania zostały podane w oparciu o wieloletnie doświadczenie w produkcji i praktycznym zastosowaniu domieszek oraz impregnatów do betonów.

Stan: 19. sierpień 2013

PRZED WDROŻENIEM ŚRODKA DO PRODUKCJI NALEŻY WYKONAĆ TESTY PRÓBNE