

PROTECT UV-Primer

Środek gruntujący dla systemów powłokowych PROTECT-UV

Nr produktu 2760

PRZEZNACZENIE

PROTECT UV-Primer jest specjalnie opracowanym preparatem gruntującym dla produktów betonowych pokrywanych powłoką PROTECT UV-TopCoat.

Nakładanie środka służy do przygotowania porowatej oraz chłonnej struktury betonu pod impregnację. Wyrównuje nierówności podkładu, przyczyniając się do oszczędniejszego zużycia lakieru powłokowego (PROTECT UV-TopCoat).

PROTECT UV-Primer może być nakładany na świeży oraz stwardniały beton.

ZUŻYCIE

Od 40-80g/m² w zależności od struktury powierzchni oraz jej zdolności chłonnych. Dla każdej powierzchni należy wykonać testy.

EFEKTY ODDZIAŁYWANIA

PROTECT UV-Primer łączy się z później nakładanym lakierem powłokowym (PROTECT UV-TopCoat), dzięki czemu powstaje wysokojakościowy system ochronny powierzchni o wysokiej przyczepności.

DANE TECHNICZNE

Forma	jednorodna ciecz rozpuszczalna w wodzie
Barwa	biała
Baza chemiczna	akrylaty
Zastosowanie	Od 10°C do 25°C
Gęstość	1,03 ± 0,02 g/cm ³
Przydatność	1 rok
Magazynowanie	W zamkniętych pojemnikach, w chłodnym, chronić przed mrozem oraz mocnym nasłonecznieniem.

ZASADY STOSOWANIA

PROTECT UV-Primer powinien być aplikowany równomiernie na strukturę przy pomocy odpowiedniego urządzenia. Temperatura w maszynie podczas aplikacji powinna wynosić między +40°C a 50°C.

Powierzchnia betonu powinna być sucha, czysta i wytrzymała. Przed aplikacją impregnatu, wszelkiego rodzaju brud, kurz, tłuszcz, środki antyadhezyjne, pielęgnacyjne należy usunąć.

Przed aplikacją lakieru powłokowego zawartość wody musi zostać usunięta.

Przy nakładaniu na świeży beton może się odbyć w zwykłej komorze suszącej. Na stwardniałym betonie dzięki odpowiedniemu urządzeniu i suszeniu IR.

OPAKOWANIE

- 30 l pojemnik
- 200 l beczka
- 1000 l kontener

UWAGI I ZASTRZEŻENIA

Przed zastosowaniem produktu PROTECT UV-Primer oraz wprowadzeniem na rynek gotowych wyrobów betonowych, należy wcześniej przeprowadzić badania wstępne.

Karta materiałowa opisuje jedynie efekty oddziaływania oraz zasady stosowania produktu w warunkach normowych. Wskazówki te służą jako ogólny pogląd i nie mogą być gwarancją właściwości. Jako producent nie mamy wpływu na proces produkcyjny z użyciem naszego materiału, jego przetwarzanie, stosowanie w połączeniu z innymi materiałami. Niniejsza instrukcja obsługi opiera się na obszernych pracach badawczych, co jednak nie zwalnia użytkownika od samodzielnego sprawdzenia produktu i metody pod kątem przydatności i jego specjalnych celów zastosowania. Za cele i rodzaje zastosowania, które nie są jednoznacznie wymienione w formie pisemnej, nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności.

Stan: 09. lipiec 2015

PRZED WDROŻENIEM ŚRODKA DO PRODUKCJI NALEŻY WYKONAĆ TESTY PRÓBNE