

PROTECT TIR

Nie tworzący „filmu” impregnat dla elementów kostki „suchej”

Nr produktu 2660

PRZEZNACZENIE

PROTECT TIR chroni kamienie, płyty betonowe, lastryko, betony płukane, kostkę brukową, piaskowiec oraz klinkier przed zabrudzeniami. Czerwone wino, olej, plamy po tłuszczu są łatwe do usunięcia. Mocno minimalizuje powstawanie mchu oraz porostów.

PROTECT TIR stosuje się na powierzchni „suche” we wszystkich rodzajach betonu oraz kamienia.

ZUŻYCIE

Od 100-200g/m² w zależności od struktury powierzchni oraz jej zdolności chłonnych.

EFEKTY ODDZIAŁYWANIA

PROTECT TIR penetruje pory kapilarne wytwarzając reaktywną warstwę ochronną na powierzchni impregnowanego elementu. Impregnacja bez filmu tworzy tzw. „efekt lotusa”. Dzięki temu płynne zabrudzenia odbijają się od powierzchni nie mając możliwości wdzierania się w strukturę kamienia. Aktywne składniki impregnatu trwale chronią powierzchnię.

DANE TECHNICZNE

Forma	jednorodna ciecz rozpuszczalna w wodzie
Barwa	bezbarwna
Baza chemiczna	związki silanów
Zastosowanie	Od 5°C do 25°C
Wartość pH	4,5±1
Gęstość	1,01 ± 0,02 g/cm ³
Przydatność	1 rok
Magazynowanie	W zamkniętych pojemnikach, w chłodnym, chronić przed mrozem oraz mocnym nasłonecznieniem.

ZASADY STOSOWANIA

Przed nałożeniem środka, powierzchnia powinna być czysta oraz sucha.

Tłuszcz, olej, kurz, oraz inne zabrudzenia powinny zostać wcześniej całkowicie usunięte.

PROTECT TIR powinien być nakładany odpowiednim urządzeniem natryskowym.

Po nałożeniu środka, elementy mogą być bezpośrednio paletowane. Ze względu na reaktywne działanie środka PROTECT TIR, pełna impregnacja następuje po ok. 48 godzinach.

Środek nie jest preparatem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów o substancjach i preparatach chemicznych. Podczas stosowania należy przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie.

OPAKOWANIE

- 30 l pojemnik
- 200 l beczka
- 1000 l kontener

UWAGI I ZASTRZEŻENIA

Wszystkie dane dotyczące właściwości technicznych, zastosowania i dozowania zostały podane w oparciu o wieloletnie doświadczenie w produkcji i praktycznym zastosowaniu domieszek oraz impregnatów do betonów.

Stan: 22. marzec 2012

PRZED WDROŻENIEM ŚRODKA DO PRODUKCJI NALEŻY WYKONAĆ TESTY PRÓBNE