

## PROTECT TAO

Impregnat tworzący „film” przeznaczony na suche powierzchnie

Nr produktu 2640

### PRZEZNACZENIE

PROTECT TAO jest impregnatem tworzącym „film” przeznaczonym dla jastrychów, elementów prefabrykacji, posadzek, kamieni, płyt betonowych, oraz fasad.

Impregnacja chroni powierzchnie przed agresywnymi warunkami środowiskowymi, mchem, porostami, oraz plamami z oleju i żywności.

PROTECT TAO nadaje się do wszystkich powierzchni betonowych i stosuje się go na stwardniałe powierzchnie.

### ZUŻYCIE

Od 100-200g/m<sup>2</sup> w zależności od struktury powierzchni oraz jej zdolności chłonnych.

### EFEKTY ODDZIAŁYWANIA

PROTECT TAO jest wysokowartościową dyspersją, która wnika w głąb struktury betonu zamykając system kapilarny. PROTECT TAO tworzy matowy film na powierzchni, przez co jej kolor staje się bardziej intensywny.

PROTECT TAO jest silnie odporny na ścieranie, działanie chemikaliów, promieni UV, nie żółknie.

### DANE TECHNICZNE

|                |                                                                                           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma          | jednorodna ciecz rozpuszczalna w wodzie                                                   |
| Barwa          | mleczna                                                                                   |
| Baza chemiczna | kopolimery akrylowe                                                                       |
| Zastosowanie   | Od 5°C do 25°C                                                                            |
| Wartość pH     | 7,5±1                                                                                     |
| Gęstość        | 1,02 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>                                                             |
| Przydatność    | 1 rok                                                                                     |
| Magazynowanie  | W zamkniętych pojemnikach, w chłodnym, chronić przed mrozem oraz mocnym nasłonecznieniem. |

## ZASADY STOSOWANIA

---

Przed nałożeniem środka, powierzchnia powinna być czysta oraz sucha.

Tłuszcz, olej, kurz, oraz inne zabrudzenia powinny zostać wcześniej całkowicie usunięte.

PROTECT TAO powinien być nakładany odpowiednim urządzeniem natryskowym.

Środek nie jest preparatem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów o substancjach i preparatach chemicznych. Podczas stosowania należy przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Karta charakterystyki jest dostępna na żądanie.

## OPAKOWANIE

---

- 30 l pojemnik
- 200 l beczka
- 1000 l kontener

## UWAGI I ZASTRZEŻENIA

---

Wszystkie dane dotyczące właściwości technicznych, zastosowania i dozowania zostały podane w oparciu o wieloletnie doświadczenie w produkcji i praktycznym zastosowaniu domieszek oraz impregnatów do betonów.

Stan: 22. marzec 2012

**PRZED WDROŻENIEM ŚRODKA DO PRODUKCJI NALEŻY WYKONAĆ TESTY PRÓBNE**