

Ha-Be Color Kobaltblau

Farba płynna do produkcji betonów barwionych zgodna z PN-EN 12878

PRZEZNACZENIE

Farba płynna Ha-Be Color Kobaltblau jest wysokowartościową suspensją pigmentu na bazie tlenku kobaltu, która barwi beton na kolor niebieski.

Farba płynna znajduje zastosowanie przy produkcji kostki brukowej, prefabrykatów, betonu towarowego.

DOZOWANIE

Zalecany zakres dozowania: 4-8 % masy środka wiążącego.

Zaleca się stosowanie białego cementu.

EFEKTY ODDZIAŁYWANIA

Ha-Be Color Kobaltblau jest farbą płynną, którą można pompować, gwarantuje równomierne wybarwienie najwyższej jakości. Suspensja bardzo łatwo rozprowadza się podczas mieszania i zapewnia wysoką intensywność wybarwienia.

Dzięki specjalnemu dyspergatorowi dodawanemu podczas produkcji, farba zapewnia optymalne rozprowadzenie cząsteczek pigmentu podczas mieszania, co nadaje betonowi dużą moc koloru.

DANE TECHNICZNE

Forma	płynna, przed użyciem wymieszać
Barwa	niebieska
Baza chemiczna	tlenek kobaltu
Gęstość	1,62 ± 0,05 g/cm ³
Wartość pH	9 ± 2
Zawartość chlorków	< 0,10 % masy
Stosowanie do produkcji	od +1°C
Przydatność	ok. 6 miesięcy
Magazynowanie	W zamkniętych zbiornikach, chronić przed mocnym nasłonecznieniem oraz mrozem.

ZASADY STOSOWANIA

Przed użyciem, farby powinny być odpowiednio przemieszane.

Farbę płynną Ha-Be Color Kobaltblau należy dozwadzać do mieszanki piaskowo-żwirowej przed dodaniem cementu oraz wody.

Czas mieszania na sucho powinien wynosić między 25-40 sekund.

Należy pamiętać, że zmiany w stosunku wodno-cementowym mogą prowadzić do zmiennego wybarwienia.

Farby płynne nie są preparatem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów o substancjach i preparatach chemicznych. Podczas stosowania należy przestrzegać ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie.

OPAKOWANIA

- 25 l kanister
- 200 l beczka
- 1000 l kontener

OCHRONA PRZED MROZEM

Farby płynne Ha-Be na zamówienie mogą być dostarczane z dodatkiem przeciwmrozowym. Dzięki temu farby mogą bez szkody być przechowywane w temperaturze do -8°C.

UWAGI I ZASTRZEŻENIA

Farba płynna Ha-Be Color Kobaltblau, jak również wszystkie surowce zastosowane do jej produkcji podlegają stałej kontroli jakości w ciągu całego procesu produkcji.

Wszystkie dane dotyczące właściwości technicznych, zastosowania i dozowania zostały podane w oparciu o wieloletnie doświadczenie w produkcji i praktycznym zastosowaniu pigmentów do betonów.

Stan: 18. grudzień 2013

PRZED WDROŻENIEM FARB DO PRODUKCJI NALEŻY WYKONAĆ BADANIA WSTĘPNE